

Návod na použitie 1451 (lepidlo) + 1093 (aktivátor)

Všeobecne:

Tento dvojzložkový no-mix systém pozostáva z lepidla a aktivátora, ktoré sa nanášajú každý samostatne na jednu z dvoch spojovacích častí, takže zareagujú až vtedy, keď sa obe časti spoja/spoja. Výrobok je špeciálne určený pre kombinácie sklo/sklo, sklo/kov, kov/kov a možno ho použiť napr. na upevnenie vnútorných spätných zrkadiel v automobiloch alebo kovových kľúčiek na sklenené dvere.

Aplikácia: 1.

Označte opačnú stranu protifaľných plôch, kde je to vhodné, dôkladne ich očistite, osušte čistou handričkou alebo nahrejte teplovzdušnou pištoľou, aby sa odstránila vlhkosť, a spojovacie diely nechajte vychladnúť.

2. Pomocou kefy pripojenej k uzáveru úplne navlhčíte jeden z protifaľných povrchov aktivátor 1093.

V prípade spojov sklo/kov naneste aktivátor na sklenený panel.

Aktivátor neobsahuje rozpúšťadlá a na proces vytvrdzovania musí byť v tekutom stave, a preto sa nesmie nechať zaschnúť.

3. Odtrhnite poistný krúžok a otvorte fľašu 1451 otočením uzáveru; naneste tenkú a rovnomernú vrstvu lepidla na kovovom povrchu alebo inom sklenenom paneli.

4. Pritlačte a pridržte časť s lepidlom 1451 proti oblasti sklenej tabule navlhčenej aktivátorom 1090 miernym tlakom prstov po dobu asi 20 sekúnd. Prebytočné lepidlo ihneď odstráňte handrou (najneskôr 40 sekúnd po lepení).

Spoj dosiahne 50% pevnosť spoja po 15 až 20 minútach.

Upozornenie:

Neaplikujte na povrchy vystavené slnečnému žiareniu alebo na veľmi horúce sklenené povrchy z dôvodu rizika trhlín spôsobených pnutím.

Spojovacie plochy musia byť rovné. Lepidlo nevypĺňa medzery.

Prevenia:

Pre vašu vlastnú bezpečnosť si pozrite informácie v príslušnej karte bezpečnostných údajov a pre správne zaobchádzanie s „ technickým listom“.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú ponúkané v dobrej viere a sú považované za presné. Avšak, pretože podmienky a metódy používania našich produktov sú mimo našej kontroly, tieto informácie by sa nemali používať ako náhrada za zákaznicke testy, aby sa zabezpečilo, že produkty KISLING sú bezpečné, účinné a plne vyhovujúce pre zamýšľané konečné použitie. Jedinou zárukou KISLING je, že produkt bude spĺňať predajné špecifikácie KISLING platné v čase odoslania. Váš výhradný opravný prostriedok za porušenie takejto záruky je obmedzený na vrátenie kúpnej ceny alebo výmenu akéhokoľvek produktu, ktorý sa ukáže ako iný, ako je zaručený. KISLING výslovne odmieta akúkoľvek inú výslovnú alebo implicitnú zárukú vhodnosti na konkrétny účel alebo predajnosť. Pokiaľ vám KISLING neposkytne špecifické, riadne podpísané potvrdenie o vhodnosti na použitie, KISLING sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné alebo následné škody. Návrhy na použitie by sa nemali považovať za navádzanie na porušovanie akéhokoľvek konkrétneho patentu.

PC/08.08.2023